



- 框架尺寸: 36.45*30.85*34.4mm
- 滑杆直径: $\phi 8.0$
- 功率: 4-24W
- 电压: DC6-48V
- 电流: 0.08-4A
- 行程: 0-8mm
- 力量: 0-1000gf
- 寿命: >15 万次
- 运动方式: 拉动式

工作周期=100% x $\frac{\text{通电时间}}{\text{通电时间} + \text{断电时间}}$	100%	50%	25%	10%
	连续通电	间歇通电		
最长通电时间 (秒)	∞	90	30	6
功率 (20°C)	4	8	16	24
产品型号 (** : 电阻)	(电压 DC) 电阻 ($\Omega \pm 10\%$ 20°C)			
SDC-0837L-06A**	(6V) 9	(6V) 4.5	(6V) 2.25	(6V) 1.5
SDC-0837L-12A**	(12V) 36	(12V) 18	(12V) 9	(12V) 6
SDC-0837L-24A**	(24V) 144	(24V) 72	(24V) 36	(24V) 24
SDC-0837L-48A**	(48V) 576	(48V) 288	(48V) 144	(48V) 96

深圳市宗泰电机有限公司

地址: 广东省深圳市龙岗区南湾街道布澜路 21 号联创科技园 1 号厂房 4 楼

邮箱: sales@zanty.com

官网: www.zanty.com